

ダイアラップ® PO-S

ダイアラップ® PO-Sの特長

① 非塩ビ系のラップです。

ポリオレフィン系素材を使用、ラップのみの焼却時に塩素系ガスが発生しません。

② 耐熱性に優れています。

ポリオレフィン単層ラップと比較して耐熱性に優れています（耐熱温度 160℃）。

③ 保香性に優れています。

ポリオレフィン単層ラップと比較してバリア性に優れています。

④ 法規制に適合しています。

食品衛生法に基づく包装容器の規格基準=昭和34年厚生省告示 370号に適合しています。



ダイアラップ®
PO-S

22cm×100m



規格	22cm×100m
化粧箱サイズ (mm)	234×50×50
ダンボール入数	30本
ダンボールサイズ (mm)	329×267×248
JAN コード	
ITF コード	04979182231013
刃材質	金属

ダイアラップ®
PO-S

30cm×100m



規格	30cm×100m
化粧箱サイズ (mm)	314×50×50
ダンボール入数	30本
ダンボールサイズ (mm)	329×267×328
JAN コード	
ITF コード	04979182231044
刃材質	金属

ダイアラップ®
PO-S

45cm×50m



規格	45cm×50m
化粧箱サイズ (mm)	465×43×43
ダンボール入数	30本
ダンボールサイズ (mm)	287×242×479
JAN コード	
ITF コード	04979182231051
刃材質	金属



使用上のご注意 ※食品包装以外には使用しないでください。

- 刃にふれますと手などをキズつけることがありますのでご注意ください。
- 誤って、口に入れたりしますと、窒息のおそれがありますので、ラップおよびラップで包装した食品は、お子様の手のとどかないところに保管してください。
- ラップがくっついて引き出せなくなることがあります。オーブンやガスレンジなど火や熱源のそばに置かないでください。
- ラップがやぶれたり、とけて食品中に入るおそれがあります。オーブントースターや電子レンジのオーブン機能を使用しないでください。
- 湿気の多いところには保管しないでください。
- 強いにおいのする製品と一緒に保管しないでください。

三菱ケミカル株式会社

本 社 100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 バレビル ☎03(6748)7321(直通)
 中 部 支 社 450-6419 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング ☎052(565)3719(直通)
 大 阪 支 社 541-0044 大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル ☎06(6204)8505(直通)
 九 州 支 社 812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ぶくぎん博多ビル ☎092(262)5276(直通)

<https://www.m-chemical.co.jp>

取扱店